

FICHA TÉCNICA SOMBRERILLO DE LAMAS ESTÁTICO



4 LAMAS



5 LAMAS

MATERIALES DE FABRICACION:

- CHAPA DE LAMAS, TECHO Y BASE GALVANIZADA DE 0.8 mm DE ESPESOR
- CHAPA PARA ESTRUCTURA GALVANIZADA DE 0.8 mm
- ELECTROSOLDADA POR PUNTOS
- ESMALTADO AL HORNO CON PINTURA EPOXI A 400º DE CALOR

DIMENSIONES:

- ANCHO Y FONDO A MEDIDA SEGÚN PEDIDO DEL CLIENTE
- ALTURA 4 LAMAS 400 mm. – COMPUESTO POR BASE + 3 LAMAS + TECHO
- ALTURA 5 LAMAS 480 mm. - COMPUESTO POR BASE + 4 LAMAS + TECHO
- LAMAS DISPUESTAS A MODO DE PERSIANA MALLORQUINA.
- SEPARACION ENTRE LAMAS DE 85 mm.
- MEDIDAS DEL ANCHO DE LAS LAMAS 110 mm.
- PROFUNDIDAD DE LAS LAMAS YA COLOCADAS 70 mm.
- PROFUNDIDAD DE LA BASE PARA LA ENCASTRACION DE LA CHIMENEA 100 mm.
- TALADROS DE 8 mm. EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE PARA FIJARLO A LA CHIMENEA